Трубные стенды

Двойные трубные стенды
Четырёхстоечные, с регулировкой по высоте трубные стенды промышленного исполнения

Duo Pipe Stand регулируется по высоте и оснащён быстросменными головками. Предназначен для вращения больших диаметров труб. С помощью тормозов на колесах для обеспечения непреднамеренного перемещения заготовки. В комплект поставки теперь входят складные ножки, простота использования и транспортировки

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вес сертифицирован до 2400 кг / 5290 фунтов
- Складные ножки для удобства транспортировки и хранения
- Настройка самоцентрирующегося ролика с каждой стороны
- Регулировка высоты 29–43" (74–109 см)
- Диапазон диаметров трубы ½–48" (12–1220 мм)
- Регулировка высоты с двух сторон стенда
- Колеса для точного вращения трубы
- Бронзовый подшипник
- Тормоз для блокировки нагрузки для разметки или установки
- Использование головок с быстрой заменой
- CE сертифицированный

Стальная колесная головка (SWH 200)

Головки двойных трубных стендов

Колесная головка из нержавеющей стали(SWH 200/SS)

Шариковая транспортировочная головка(BTH 200)

Шариковая транспортировочная головка(BTH 200/SS)

Нейлоновая колесная головка (NWH 200)

Роликовые головки Quick Change увеличивают универсальность DUO STAND. Разные головки можно менять в считанные секунды, без инструментов, чтобы адаптироваться практически к любому приложению. Роликовые колеса выпускаются из стали, нержавеющей стали или нейлона. Также доступны шариковые транспортировочные головки, подходящие для труб из углеродистой или нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Тип головки	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)
DPS 200	Только базовая секция	2400 / 5290	19.5 / 43
SWH 200	Двухколёсная стальная головка (комплект)	2400 / 5290	3.6 / 7.9
SWH 200 / SS	Двухколёсная нержавеющая головка (комплект)	2400 / 5290	3.4 / 7.5
NWH 200	Двухколёсная нейлоновая головка (комплект)	450 / 990	2 / 4.4
BTH 200	Двухшариковая транспортировочная головка (комплект)	1450 / 3197	2.7 / 6
BTH 200 / SS	Шариковая транспортировочная головка из нержавеющей стали (комплект)	1450 / 3197	2.65 / 5.8