Трубные стенды

Трехстоечные стенды

Трехопорный, регулируемый по высоте трубный стенд

TFS 301 Складывающийся трехстоечный стенд (только базовая рама)

TPS 300 Трехстоечный стенд (только базовая рама)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 1/8" (28.6 mm) площадь сечения конструкции
- Грузоподъемность 1200 кг / 2650 ф
- Выбор фиксированного типа или складного типа ножек
- Применим для диаметров труб от 1–24"
- Вес: 7.6 кг / 17 ф
- Складные ножки для удобства хранения и транспортировки
- Большой выбор 9 различных типов головок
- Регулируемая по высоте от 27–48" (69–122 см)
- Независимая проверка нагрузки
- CE стандарт

ARTwelding GmbH производит Трубные Стенды, которые были спроектированы, чтобы предоставить вам самое высокое качество по лучшей цене.

Трехстоечные стенды изготовлены из квадратного профиля и доступны с различными типами головок для любого применения.

V-образная стальная головка			
Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
TVH 300	1200 / 2650	3.2 / 7.1	до 12

Большая V-образная головка

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
QVH 400	1200 / 2650	9 / 20	до 24

Стальное колесо (накидного типа)

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
SWH 300/SS*	450 / 990	3.8 / 8.4	1–12

Стальное колесо / Колесо из нержавеющей стали

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
SWH 350 / SS*	1000 / 2205	4.4 / 9.7	1–24

Нейлоновое колесо (накидного типа)

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
NWH 300*	450 / 992	2 / 4.4	1–12

Нейлоновое колесо *

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
NWH 350*	450 / 990	2.9 / 6.4	1–24



Транспортировочный шарик (накидного типа)

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
BTH 300 / SS*	450 / 990	2.4 / 5.3	1–12

Нержавеющая сталь (накидного типа)

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
SSH 300	1000 / 2205	1.2 / 2.6	1–12

Роликовая опора

Артикул	Нагрузка (кг/ф)	Вес (кг/ф)	Размер трубы (")
RBH 300	1000 / 2205	3.9 / 8.6	10

* Подходит для нержавеющей стали